

# Inlägg och fyllning

GluBoost-lim, fyllnadsmaterial, accelerator och färgpigment för inlägg av sten och färgfyllningar i silver och guld.

Med **GluBoost-systemet** gör du inlägg av natursten och färgfyllningar i smycken – **utan ugn och utan specialverktyg**.

## EGENSKAPER

- ◆ System av cyanoakrylatlim (CA-lim), fyllnadsmaterial, accelerator och färgpigment, utvecklat för precisionsarbete
- ◆ Limmar in naturmaterial som krossad sten och emaljglas i silver- och guldsmycken
- ◆ Skapar färgfyllningar – infärgade med pigment eller färdigblandat svart
- ◆ Efter härdning slipas och poleras smycket som vanligt, med samma medel och verktyg som för guld och silver



GluBoost MasterGlu (vänster) och Fill n' Finish (höger).

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- ◆ Fylla försänkta partier i smycken med natursten
- ◆ Skapa ringar med spår fyllda med sten
- ◆ Skapa personliga smycken med betydelsefulla material eller minnen
- ◆ Lyfta fram ett motiv genom att fylla ytan runt motivet med färg
- ◆ Fylla särskilt framtagna, försänkta ytor med färg – t.ex. graverade eller laserskurna fördjupningar

## Fördelar



**Utan ugn och specialverktyg**



**Omedelbar härdning med accelerator**



**Kristallklart och mycket starkt**



**Slipas och poleras som vanligt**

## Systemet i korthet

fyra komponenter som arbetar tillsammans

### MASTERGLU · MASTERGEL

#### 1 Lim

*Skapa naturlig och levande emalj*

- ◆ Kristallklart och mycket starkt CA-lim
- ◆ Finns i olika viskositeter
- ◆ Binder natursten, emaljglas och liknande material

### FILL N' FINISH

#### 2 Fyllnadsmaterial

*Skapa färgfyllningar*

- ◆ Flexibelt, vattenklart och motståndskraftigt
- ◆ Blandas med Tint-pigment till önskad färg
- ◆ Svart finns färdigblandat

### GLUDRY ACCELERATOR

#### 3 Accelerator

*Omedelbar härdning*

- ◆ Spray för CA-lim och fyllnadsmaterial
- ◆ Acetonfri formula
- ◆ "Non-blushing" – härdar klart utan blåsor, gropar, hinna, vita fläckar eller gulning

### MASTERTINT

#### 4 Färgpigment


*Infärgning av Fill n' Finish*

- ◆ Särskilt framtagna för Fill n' Finish
- ◆ Starkt koncentrerade
- ◆ Sju grundfärger som kan blandas till egna nyanser

## Specifikationer i korthet

|                 |                                                                             |             |                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt         | GluBoost-systemet för inlägg och fyllning                                   | Härdning    | Omedelbar med GluDry Accelerator                                                                                                                               |
| Tillverkare     | GluBoost                                                                    | Färger      | MasterTint: <b>7 grundfärger</b> , blandbara · Fill n' Finish Black färdigblandad                                                                              |
| Ingår           | CA-lim · fyllnadslim · accelerator · färgpigment · tillbehör                | Förvaring   | Oöppnad: svalt, gärna i kylskåp (ca 4–5 °C). Öppnad: ej tillbaka i kylskåp, skydda mot fukt och luft                                                           |
| Material        | Cyanoakrylat (CA), kristallklart, i olika viskositeter                      | Hållbarhet  | <b>Upp till två år</b> för oöppnade flaskor enligt tillverkaren. Öppnad flaska CA-lim: vanligtvis <b>några månader upp till ett år</b> , beroende på förvaring |
| Draghållfasthet | Över ca 27 MPa (4 000 psi) enligt tillverkaren. Beror främst på underlaget. | Förpackning | Specialutvecklade flaskor och korkar för att hålla fukt ute                                                                                                    |

### MASTERTINT – SJU GRUNDFÄRGER


Svart  
1022

Vit  
1026

Röd  
1025

Blå  
1023

Gul  
1027

Brun  
1024

Bärnsten  
1021

Färgproven är ungefärliga och kan avvika från verklig nyans i tryck och på skärm.

## Artikelöversikt produkter i systemet

| ART.NR    | PRODUKT                      | TYP                             | EGENSKAPER                                                                           | ANVÄNDS TILL                           |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1011      | MasterGlu Ultra - Thin       | CA-lim, ultratunt               | Tunnast; tränger in i mycket små springor och mättar krossad sten                    | Mättning av krossad sten, små springor |
| 1010      | MasterGlu Thin               | CA-lim, tunt                    | Tunt, för limning och mättning                                                       | Limning och mättning                   |
| 1012      | MasterGel Ultra              | CA-gel                          | Gel som stannar där den läggs; för lodräta ytor och små glipor (upp till ca 0,25 mm) | Exakt placering, lodräta ytor          |
| 1013      | Fill n' Finish (Pro Formula) | Fyllnadslim, standard           | Standardviskositet                                                                   | Droppfyllning av fördjupningar         |
| 1014      | Fill n' Finish Thin          | Fyllnadslim, tunt               | Självutjämnande                                                                      | Uppbyggnad i lager                     |
| 1015      | Fill n' Finish Ultra - Thin  | Fyllnadslim, ultratunt          | Tunnare än vatten                                                                    | Tunna lager, porffyllning              |
| 1017      | Fill n' Finish Black         | Fyllnadslim, svart              | Färdigblandad svart                                                                  | Färdigblandad svart färgfyllning       |
| 1018      | GluDry Accelerator           | Accelerator (spray)             | Acetonfri, "non-blushing"                                                            | Omedelbar härdning                     |
| 1021–1027 | MasterTint (7 färger)        | Färgpigment                     | Starkt koncentrerade, blandbara                                                      | Infärgning av Fill n' Finish           |
| –         | Tillbehör                    | Spetsar, spatlar, palett, skydd | –                                                                                    | Dosering och rent arbete               |

## Teknisk information arbetsgång och tips

### INLÄGG MED LIM – SÅ GÅR DET TILL

- 01 Placera materialet (t.ex. krossad lapis lazuli, turkos, malakit eller emaljglas) i smyckets fördjupning.
- 02 Applicera limmet så att det tränger in mellan bitarna.
- 03 Spraya accelerator – limmet härdar direkt. Bygg vid behov upp i flera lager.
- 04 Slipa och polera smycket som vanligt, med samma medel och verktyg som för guld och silver. Inga specialverktyg eller särskild hantering krävs.

### TIPS – ACCELERATOR

- ♦ Vid uppbyggnad: spraya från **ca 25–30 cm** avstånd.
- ♦ Vid tunna lager och droppfyllning: korta stötar från **ca 20 cm**.
- ♦ Rör aldrig limflaskans spets mot en yta som redan sprayats med accelerator.
- ♦ Pinpoint + Extender Kit ger en mer exakt dosering av acceleratoren.


### FÄRGFYLLNING – SÅ GÅR DET TILL

- 01 Blanda fram önskad färg med Tint-pigment (eller använd färdigblandad svart).
- 02 Applicera fyllnadsmaterialet i ytan.
- 03 Spraya accelerator – materialet härdar omedelbart.
- 04 Slipa och polera tillsammans med smycket. Inga extra verktyg, material eller specialkunskaper krävs.

### TIPS – FÄRGPIGMENT

- ♦ Tillsätt färgen först och vitt sist när du blandar fram ljusare nyanser.
- ♦ Pigmenten blandas bäst vid låg luftfuktighet – helst **45 % eller lägre**.
- ♦ Pigmenten är koncentrerade: för mycket pigment kan förlänga härdningen. Börja med en liten mängd.

### EXEMPEL – INLÄGG AV OPAL OCH NATURMATERIAL SAMT SVARTA OCH FÄRGADE Fyllningar



## Förvaring, hållbarhet och säkerhet

- ♦ Öppnade flaskor förvaras svalt, gärna i kylskåp (**ca 4–5 °C**). Öppnade flaskor ska inte ställas tillbaka i kylskåp – kondens kan få limmet att härdas i flaskan.
- ♦ Hållbarhet: **upp till två år** för öppnade flaskor enligt tillverkaren. En öppnad flaska CA-lim håller vanligtvis **från några månader upp till ett år** – hur länge beror på hur den förvaras och skyddas mot fukt och luft.
- ♦ Cyanoakrylat fäster på hud och ögon inom några sekunder. Förvaras oåtkomligt för barn.
- ♦ Arbeta i väl ventilerat utrymme och använd skyddsglasögon och nitrilhandskar (undvik bomullshandskar). Följ produktens säkerhetsdatablad (SDS).

## Beställning, offert och teknisk rådgivning

Kontakta oss för beställning, offert eller frågor – vi hjälper dig att välja rätt produkter för ditt arbete. Mer information och produkter: [negarin.com/material/inlagg-och-fyllning/](https://negarin.com/material/inlagg-och-fyllning/)

BESTÄLLNING · OFFERT · FRÅGOR · TEKNISK INFORMATION

☎ 08-559 22 688

✉ [mail@negarin.com](mailto:mail@negarin.com)

🌐 [www.negarin.com](https://www.negarin.com)